







Cecha:	SNOM300	SNOM320	SNOM360	SNOM370	SNOM820	SNOM M3
Foto:						
Wyświetlacz:	Znakowy(2x16)	Znakowy (2x24)	Graficzny(128x64)	Graficzny(240x128)	TFT( 320x240)	Graficzny(128x128)
Ilość kont SIP:	4	12	12	12	12	8
PoE:	-	+	+	+	+	-
Switch:	2xFE	2xFE	2xFE	2xFE	2xFE	-
Przyciski:	27(6program)	47(12program)	47(12program)	47(12program)	37 (4program)	19
Klient VPN:	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
Tryb konferencji:	3-stronne	3-stronne	3-stronne	3-stronne	5 –stronne (wifi)	(2h+1)+(1h+2)
Pobór energii:	1.9-2.1	2.1-2.3	2.2-2.5	2.6-2.8	2.8-4.3	b.d.
Książka telefon.	100 wpisów	100 wpisów	100 wpisów	250 wpisów	250 wpisów	170 wpisów
Polskie menu:	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
Log:	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
SIP Trace:	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zestaw głośnomówiący:	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Przeglądarka XML (tekstowa/graficzna)	Tak/Nie	Tak/Nie	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Nie/Nie
Kodeki : 1)G.711u 2) G.711a 3)G.729A 4)G.723.1 5)G.727 6)GSM6.1 7)G.722 8) G.726 9) iLBC	+ + + + + + + + +	+ + + + + + + + -	+ + + + + + + + -	+ + + + + + + + -	+ + + + + + + + +	+ + + + - - - - +
Dodatkowe:	Integracja z MS Outlook (Flexor CTI)	Możliwość podłączenia przystawki sekretarskiej SNOM	inicjacja połączenia z przeglądarki www	Centralnie umieszczona dioda informująca o nadchodzącym połączeniu	Telefon wyposażony w port USB dla mostu WiFi	Możliwość podłączenia do 8 słuchawek M3 do stacji bazowej